



## SolarEdge Einphasen-Wechselrichter

SE2200H, SE3000H, SE3500H, SE3680H  
SE4000H, SE5000H



WECHSELRICHTER

### Optimierte Installation mit Wechselrichtern der HD-Wave Technologie

- Speziell für die Verwendung mit Leistungsoptimierern entwickelt
- Rekordverdächtiger Wirkungsgrad
- Mehr Flexibilität in der Anlagenplanung - Überdimensionierung von bis zu 155% möglich
- Extrem klein, leichtgewichtig und einfach zu installieren
- Hohe Zuverlässigkeit ohne irgendeinen Elektrolytkondensator
- Built-in, optional aktivierbare Lichtbogenerkennung (gem. UL 1699b) und Spannungsreduzierung auf Modulebene
- Geeignet für die Innen- und Außenmontage
- Integriertes Monitoring auf Modulebene
- Wechselrichter mit Festspannungsprinzip für längere Stränge
- Kompatibel mit der SolarEdge Home Energy Management Lösung
- Kompatibel mit der SolarEdge StorEdge Lösung





# SolarEdge Einphasen-Wechselrichter

SE2200H, SE3000H, SE3500H, SE3680H  
SE4000H, SE5000H

	SE2200H	SE3000H	SE3500H	SE3680H	SE4000H	SE5000H	
<b>AUSGANG</b>							
AC-Nennleistung	2200	3000	3500	3680	4000	5000 <sup>(1)</sup>	VA
Maximale AC-Leistung	2200	3000	3500	3680	4000	5000 <sup>(1)</sup>	VA
AC-Ausgangsspannung (Nennspannung)	220 / 230						VAC
AC-Spannungsbereich	184 - 264,5						VAC
AC-Frequenz (Nennwert)	50 / 60 ± 5						Hz
Maximaler Dauerausgangsstrom	10	14	16	16	18,5	23	A
Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbare landesspezifische Schwellwerte für Netzparameter	Ja						
<b>EINGANG</b>							
Max. DC-Eingangsleistung (Modul STC)	3400	4650	5425	5700	6200	7750	W
Trafoloser WR, ungeerdet	Ja						
Maximale Eingangsspannung	480						VDC
DC-Nenneingangsspannung	380						VDC
Maximaler Eingangsstrom	6,5	9	10	10,5	11,5	13,5	VDC
Verpolungsschutz DC-Eingang	Ja						
Erdschlusserkennung	Empfindlichkeit 600 kΩ <sup>(2)</sup>						
Maximaler Wirkungsgrad des Wechselrichters	99,2						%
Europäischer gewichteter Wirkungsgrad	98,3	98,8				99	%
Energieverbrauch nachts	< 2,5						W
<b>WEITERE FUNKTIONEN</b>							
Unterstützte Kommunikationsschnittstellen	RS485, Ethernet, ZigBee (optional), WLAN (optional), Mobilfunk (optional)						
Smart Energy Management	Einspeisebegrenzung, Home Energy Management, StorEdge™ Anwendungen						
<b>ERFÜLLTE NORMEN</b>							
Sicherheit	IEC-62109-1/2, AS-3100						
Netzanschluss <sup>(3)</sup>	AS-4777, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, UTE C15-712, G83/2, G59/3, CEI-021, EN 50438, IEC61727, IEC62116, ÖNORM, TF3.2.1, C10-11, NRS 097-2-1						
EMV	IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Teil 15 Klasse B						
<b>MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN</b>							
AC-Anschluss - Unterstützter Leitungsdurchmesser	9 - 16						mm
AC-Anschluss - Unterstützter Kabelquerschnitt	1 - 16						mm <sup>2</sup>
DC-Eingang	1 MC4 Paar			2 MC4 Paare			
Abmessungen (H x B x T)	280 x 370 x 142						mm
Geräuschemission	< 25						dBA
Gewicht	7,8				9		kg
Kühlung	Natürliche Konvektion						
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +60 <sup>(4)</sup> (-40°C optional)						°C
Schutzklasse	IP65 – im Freien und in Gebäuden						

<sup>(1)</sup> 4600 VA in Deutschland

<sup>(2)</sup> Sofern durch vor Ort geltende Vorschriften zulässig.

<sup>(3)</sup> Eine aktuelle und vollständige Auflistung der Normen finden Sie auf der Downloadseite in der Kategorie Zertifizierungen: <http://www.solaredge.com/groups/support/downloads>

<sup>(4)</sup> Informationen zur Leistungsreduzierung finden Sie hier: <https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf>

**CE RoHS**